

## ATF DEXRON III

DẦU NHỚT HỘ SỐ TỰ ĐỘNG, HỆ THỐNG TRỢ LỰC TAY LÁI, CHUYỂN ĐỔI MOMEN VÀ HỆ THỐNG THỦY LỰC

### DIỄN GIẢI

**ATF DEXRON III** là dầu nhớt bán tổng hợp dành cho hộp số tự động, chuyển đổi mô-men, hệ thống trợ lực tay lái, bánh răng đảo chiều, hệ truyền động thủy tĩnh và hệ thống thủy lực hoặc cơ khí yêu cầu dầu nhớt đạt tiêu chuẩn Dexron hoặc Mercon.

### LƯU Ý

- Khả năng luân chuyển ở nhiệt độ thấp tốt hơn yêu cầu của dầu nhớt đạt tiêu chuẩn Dexron IIE, cho phép dễ dàng sang số ở điều kiện thời tiết lạnh.
- Đặc tính chống oxy hóa cao hơn so với tiêu chuẩn Dexron IIE.
- Duy trì độ bền màng dầu trong điều kiện nhiệt độ cao.
- Tính năng chống mài mòn, chống ăn mòn, chống tạo bọt.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	PHƯƠNG PHÁP	ATF DEXRON III
Màu sắc	Ngoại quan	Màu đỏ
Tỷ trọng ở 20°C	ASTM D1298	0.861
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	34.1 mm <sup>2</sup> /s
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445	7.2 mm <sup>2</sup> /s
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	182
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	201°C / 394°F

*\* Những giá trị trên chỉ mang tính chất tiêu biểu, trong quá trình sản xuất các giá trị này có thể thay đổi trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất.*

### KHUYẾN NGHỊ

- MOTULTECH ATF DEXRON III có thể sử dụng (hoặc trộn lẫn) cho các ứng dụng đòi hỏi dầu nhớt bôi trơn đạt tiêu chuẩn “DEXRON”, “B DEXRON”, “DEXRON II D”, “DEXRON IIE”, hoặc “DEXRON III”.
- Thời gian thay dầu: theo khuyến cáo của nhà sản xuất thiết bị và tùy vào điều kiện vận hành thực tế của thiết bị.

## TIÊU CHUẨN

**ATF DEXRON III** đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn và yêu cầu của OEM bao gồm:

- MAN 339 Typ Z1 & V1
- MB-Approval 236.5 & 236.9
- VOITH 55.6335.32 (G607)
- ZF TE ML – 03D / 04D / 14A / 17C.
- GENERAL MOTORS DEXRON III G
- FORD MERCON
- ALLISON C-4
- CATERPILLAR TO-2.

## DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ

Ngoài việc cung cấp sản phẩm, MotulTech luôn có đầy đủ các trang thiết bị, dịch vụ hậu mãi và đồng hành cùng quý khách trong suốt quá trình sử dụng. Hãy liên hệ với nhân viên giám sát bán hàng của chúng tôi.

## LƯU Ý

Tất cả các thông tin, luật định về an toàn, sức khỏe và môi trường được thể hiện trong phiếu hướng dẫn an toàn (MSDS). Phiếu hướng dẫn an toàn cung cấp các thông tin về các mối nguy, cảnh báo và các phương pháp sơ cứu ban đầu. Phiếu hướng dẫn an toàn cũng cung cấp các hướng dẫn ứng phó khi có sự cố diễn ra và các quy định thải bỏ sản phẩm cũng như những ảnh hưởng của sản phẩm đến môi trường.

Sản phẩm chứa các phụ gia có nguồn gốc tự nhiên có khả năng thay đổi màu sắc của sản phẩm mà không gây ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Các thông số kỹ thuật của sản phẩm được xác định tại thời điểm đặt hàng, tùy thuộc vào điều kiện bán hàng và các điều kiện bảo lãnh khác. Để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm với công nghệ mới nhất, các thuộc tính tiêu biểu của sản phẩm chúng tôi có thể thay đổi trong giới hạn cho phép trong quá trình sản xuất. Phiếu hướng dẫn an toàn (MSDS) có sẵn trên trang web [www.motul.com](http://www.motul.com).

**VILUBE** thành viên **MOTUL Châu Á Thái Bình Dương**

Lầu 29, tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Tel: (84 28) 3513 6015 - Fax: (84 28) 3513 6027