

PELUSO CIRCULATION*Dầu tuần hoàn công nghiệp***Giới thiệu chung**

PELUSO CIRCULATION là dầu parafin tinh lọc dùng cho các hệ thống tuần hoàn công nghiệp và bôi trơn đa dụng khi dầu khoáng thuần là thích hợp.

Thông số kỹ thuật

Cấp độ nhớt ISO	32	46	68	100	150
Điểm chớp cháy cốc hở, °C	220	226	230	246	250
Điểm rót chảy, °C	-12	-9	-9	-9	-9
Độ nhớt tại 40 °C	30.6	44	64.9	95.5	143
Độ nhớt tại 100 °C	5.2	6.5	8.4	10.8	14.2
Chỉ số độ nhớt	101	99	98	96	96

Ghi chú: Trong quá trình sản xuất, các chỉ tiêu có thể khác biệt và nằm trong giới hạn cho phép

Ưu điểm kỹ thuật

- **Giảm bảo trì**

Dầu khoáng tinh lọc có khả năng qua lọc tuyệt vời thích hợp có các bộ lọc thông dụng trên thị trường, đặc biệt làm việc rất hữu hiệu với các bộ lọc đất sét xốp, giúp tăng thời gian thay lọc đến mức tối đa.

- **Vận hành không sự cố**

Tính năng tách nước vượt trội giúp ngăn ngừa sự tạo cặn bùn do ngưng tụ nước ở nhiệt độ làm việc thấp. Xu thế tạo cặn cac bon thấp giúp giảm thiểu hiện tượng đóng cặn trong các máy nén khí.

- **Kéo dài thời gian sử dụng nhớt**

Tính năng bền oxy hóa tự nhiên của dầu giúp chống lại sự xuống cấp và hóa đặc dầu trong khi sử dụng.

Sử dụng

- Bôi trơn đa dụng trong công nghiệp, đặc biệt cho các hệ thống bôi trơn "không quay vòng nhớt"
- Các hệ thống, tuần hoàn, thủy lực công nghiệp, đặc biệt các hệ thống có trang bị bộ lọc bằng đất sét để loại bỏ nhiễm bẩn nặng
- Hộp bánh răng có tải nhẹ
- Ổ bi và bạc
- Bộ lọc không khí trong động cơ
- Máy công cụ
- Dầu chế biến hoặc dầu pha trong công nghiệp cao su và chất dẻo
- Máy nén khí, nếu thích hợp (không dùng cho các máy nén cung cấp khí để thở)
- Bơm chân không
- Dùng như dầu truyền nhiệt, khi có khuyến nghị dùng dầu không ức chế ô xy hóa

Bao bì

- Phuy sắt 200 Lit
- Can nhựa 18 Lit

Sử dụng

- Bảo quản trong nhà kho có mái che
- Vặn chặt nắp phuy đang dở, tránh nhiễm bẩn từ bên ngoài nếu sử dụng không hết.

Rev 02/09-2012

